



Index	Material No.	Date	Name	Page No.	Approval	Symbol	Rz (µm)
1	9908	24.04.98	MC				4-6
2	13673	19.02.04	SJ				5-10
							40-63
							16-25

Einfärbung: rot

CAD - Zeichnung!

Keine manuelle Änd. zul.

Wärmebehandlung
HEAT TREATMENT

DIN 6784 zu 1. Abgleichung für Maße ohne Toleranzangabe n. DIN 188 m. S. 10.3 TOLERANZEN: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. AS PER DIN 188 m. S. 10.3
 Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprüft.
 THESE DIMENSIONS USED ARE TO BE ESPECIALLY CHECKED

Oberflächeneigenschaften
SURFACE FINISH SYMBOLS

Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte vorbehalten, auch für Schutzrechtserteilung
 ALL RIGHTS ARE RESERVED. ALSO FOR PROTECTION OF PATENTS ACCORDING DIN 34

Reibung
ROUGH 9

Halbzeug/SEMI-FINISHED PRODUCT

Reibung
ROUGH No.:

Werkstoff/MATERIAL
PBTB-Comp.

ISO-Methode
ISO-METHOD

Gezeichnet
DRAWN

Geprüft
CHECKED

Normgeprüft
STAND: APP.

Ersatz
SUBSTIT.

Für Zeichnung
FOR DRAWING

Typ
TYPE

Maßstab
SCALE

1 : 1

KNOTT
Bremsen · Achsen
GmbH D 83125 Eggenfelden

Zchng. Nr./Part. No.
69 0051 94

Actikel Nr./ART No
69 0051 94

Benennung/DESCRIPTION
Führungslager

Bogen
SHEET 1

Yen
1