



ET: 0 mm - 45 mm
 Zul.Achslast: 550 kg - 650 kg
 Zul.Geschwindigkeit: 140 km/h
 Original ↔ 6A3338

Kundennummer	Typ	Herstellernummer	"c"	"b"	"L"	Anschluss
	VG5-SL	6A8886.001	1320	1000	1004	"B" Ø100x4 ke. M12x1,5
	VG5-SL	6A8886.002	2120	1800	1804	"B" Ø100x4 ke. M12x1,5
	VG5-SL	6A8886.003	1520	1200	1204	"B" Ø100x4 ke. M12x1,5
	VG6-SL	6A8886.004	1320	1000	1004	"B" Ø100x4 ke. M12x1,5

Auf. Anschluss	Aend.Nr.	Aend.Nr.	Datum	Name							
"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"J"	"K"	"L"
Ø98x4											
Ø100x4											
Ø112x5											
Ø114,3x5											
Ø120x5											
Ø130x4											
Ø108x4											
Ø139,7x4											
Ø114,3x5											

EAD-Software Solid-Edge
 Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
 WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUCTION OR DISCLOSURE TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Gewicht WEIGHT kg
 Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprüeft
 THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

ISO-Methode .00 Gezeichnet DRAWN Geprüft CHECKED
 Datum DATE 2007.03.08
 Name Farago

Maßstab SCALE 1:5

Zchnng-Nr. DRAWING-No. 6A8886
 Artikel-Nr. ART.No. siehe Tabelle

BenennungDESCRIPTION Gummifederachse SL
 Gumitorzios tengely SL
 VG5-SL 28°/145 160

Blatt SHEET Von Of. A3
 Blattformat SHEET SIZE A3