



Teilung für Toleranz ②
Innendurchmesser (siehe oben)

Einfärbung: rot

CAD - Zeichnung!
keine manuelle ⁰And.zul.

						Oberflächen-Symbole SURFACE FINISH SYMBOL	
						Symbol	R _z (μm)
						✓	40-63
						✓	16-25
						✓ Feingedreht TURNED	5-10
						✓ geschliffen GROUND	4-6
						✓ gehobelt MOVED	1-2
2	13957	23.07.04	Sj				
1	13673	19.02.04	Sj				
Index REF.	And. Nr. MODIFICATION-NO.	Datum DATE	Name	PermaB FIT DESIGN	Abmaß FIT TOL.		

Wärmebehandlung HEAT TREATMENT	DIN 6784	zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe n. DIN 7168-m-S TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, AS PER DIN 7168-m-S	Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch für Schutzrechtserteilung nach DIN 34
		<input type="checkbox"/> Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprüft <input type="checkbox"/> THESE DIMENSIONS USED ARE TO BE ESPECIALLY CHECKED	VE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUCTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34
Oberflächenbehandlung/FINISH			Werkstoff/MATERIAL

Roh ROUGH	g	Halbzeug/SEMIFINISHED PRODUCT	Rohteil Nr. ROUGH-No.	PBTB-Comp.
Gewicht WEIGHT	g			
Fertig FINISHED	g			

ISO-Methode	Gezeichnet DRAWN	Geprüft CHECKED	Normgeprüft STAND. APP.	Ersatz SUBSTIT.	für Zeichn. Nr. SK4905 Typ/TYPE
☉	Datum DATE	30.09.96	Gi		für Benennung
	Name	Sj			Sach-Nr./PART-No. 69 0050 94

Maßstab SCALE	KNOTT Bremsen · Achsen KNOTT GmbH D 83125 Eggstätt			Benennung/DESCRIPTION	Blatt SHEET
1 : 1				Führungslager (für Ersatz KR)	1
					Ver 1